



Allumage automatique des feux

Par Zanst

Note : le Club Tuscani France n'est en aucun cas responsable des dommages qui pourraient être occasionnés lors de la réalisation des manipulations citées ci après. Ces manipulations demandent un minimum de rigueur afin de ne pas occasionner de dégâts.



Voici de quoi as l'air la commande avec le capteur :



Cliquez pour agrandir l'image

Et ci-près l'ancienne :



Cliquez pour agrandir l'image

Outils nécessaires :

- 1 tournevis cruciforme
- 1 tournevis plat ou un couteau pointu

Temps : 10 minutes



La suite:

Avec le tournevis cruciforme dévisser les 3 vis sous le volant (1) puis déclipser le cache de chaque côté (2 & 3), une manoeuvre un peu fastidieuse a cause du levier pour le réglage de la hauteur du volant et voila déjà une partie de faite (4)



1



2



3



4



Par la suite dévisser les 2 vis qui tiennent la commande (1) et tirer vers la gauche (2), puis débrancher la fiche blanche (3 & 4)



1



2



3



4

Le reste vous commencez à connaître on prend la nouvelle commande et on refait les étapes à l'envers



Reste encore le capteur a changer, qui su trouve derri re le pare-brise c t  passager (1 & 2) c' st la partie la plus c**** pour la sortir faut avoir tr s patience et des petites mains de cor ens



1



2

Moi j'ai utilis  un couteau pour la declipser apr s m' tre tordu les doigts Une fois sortie (1) enlevez la de la fiche et remplacez le par le nouveau capteur (2) a la place et on remet le tout en place



1



2

Vous voyez c' st pas bien compliqu  comme modif